

Montage mural AXIS T91H61

Connexion rapide et gain d'espace

Conçu pour les caméras à dôme fixe, le support mural AXIS T91H61 peut accueillir et protéger des accessoires en toute sécurité dans le système de fixation. Procédez rapidement et facilement aux connexions à l'alimentation et aux données via le câble et la connexion RJ45 intégrés. Conçu pour résister aux chocs et aux intempéries, ce support convient à tous les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il peut être monté sur des poteaux et des angles à l'aide des accessoires en option.

- > Espace pour les périphériques de connectivité, les injecteurs (non fournis) et l'entretien
- > Protection contre les impacts, la pluie, la poussière et la corrosion
- > Câble RJ45 intégré avec connecteur



Montage mural AXIS T91H61

Général	
Produits pris en charge	Tous les kits de suspension des caméras avec un filetage 1,5", tels que : Caméras AXIS P32-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméras AXIS P33-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméras AXIS Q35-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméras AXIS q36-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméra AXIS P3707-PE (kit de suspension propre à la caméra) Découvrez la liste complète des caméras compatibles sur : http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector
Boîtier	Matériau : boîtier en aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B
Dimensions	185 x 214 x 404 mm (7,28 x 8,43 x 15,9 po)
Poids	3,9 kg (8,6 lb)
Charge maximale	30 kg (66 lb)
Pose de câbles	Arrière : perforation pour câble Bas : entrée de conduit 3/4 po x 2
Environnement	Intérieur Extérieur
Homologations	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 60529 IP66 NEMA 250 Type 4X IEC 62262 IK10 IEC 60068-2-6 (Sinusoïdal) IEC 60068-2-27 (Choc) UL 50E MIL-STD 810G 509.5
Accessoires fournis	Guide d'installation Câble Ethernet avec connecteurs RJ45 mâle-mâle (avec joint C M20) Joints en mousse et sangle en silicone (préinstallés) Frettes de câbles
Accessoires en option	Injecteur AXIS T8120 15 W 1 port Injecteur AXIS T81B22 DC 30 W 1 port ^a Injecteur AXIS T8133 30 W ^a Périphérique d'alimentation PoE+ par câble coaxial AXIS T8642 Fixation pour poteau AXIS T91A57 Fixation angulaire AXIS T91A64 Adaptateurs de conduit AXIS ACI Coupleur de câble réseau mince Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez www.axis.com
Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty

a. *Injecteur non fourni*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility